

Nos possibilités

- Volets cintrés
- Volets battants inégaux (volets tiercés)
- Volets avec renvoi du même côté
- Volets 3 - 4 - 6 vantaux
- Persiennes 3 - 4 - 6 vantaux sur tapée

Tout autre modèle sur consultation



L'aluminium laqué ne nécessite aucun entretien particulier. Un nettoyage à l'eau avec un simple essuyage suffit.



**Un travail de qualité
fait à votre mesure**

Votre revendeur Conseil :



www.panneaux-concept.com



VOLISALU®
Le confort durable

Esthétique, performance & longévité



Chantier réalisé par les Ets Baspeyras - 24230 VELINES

Le volet battant isothermique en aluminium
Isolation thermique performante grâce à son âme en polystyrène extrudé

www.panneaux-concept.com

Accessoires standards en aluminium

- Penture, contre-penture
- Espagnolette
- Arrêt tourniquet marseillais et butée
- Réalisation de toute penture spécifique pour pose sur gonds existants

Possibilité de barres et écharpes

Options possibles

- Serrure 2 ou 3 points + poignée de tirage
- Béquille double
- Verrou pour porte de garage
- Crémaillère et crochet
- Arrêt automatique en alu (laquage au choix)
- Arrêt à paillette polyamide (blanc ou noir)
- Arrêt à bascule (bloc volet) blanc ou noir
- Barres seules en remplacement des contre-pentures



Epaisseur standard : 35 mm

- Parement en tôle d'aluminium 10/10^{ème}
- Ame en polystyrène extrudé 30 mm
- Profil périphérique en aluminium 15/10^{ème}

Possibilité de fabrication en épaisseur 27 mm



Une gamme de teintes à l'infini.

RAL - grainé - sablé - texturé - architectural
En finition brillant - satiné - mat

**Tous les accessoires
dans la couleur de votre choix.**

Les gonds pour scellement chimique en polyamide noir ou blanc peuvent être teintés de la même couleur que le volet.

Le parement, ainsi que les accessoires en aluminium bénéficient des garanties de tenue de laquage dans le temps.
Labels Qualicoat et Qualimarine

